

# Ruedas Seltas sin Soporte

de 15 a 10.000 Kgs.



Ruedas AFO

Ruedas y aros sueltos para todo tipo de aplicaciones, maquinaria industrial, hostelería, hospitales, agrícola, decoración, etc...



Aros de goma negra, goma gris, goma azul ó goma blanca, de nylon (poliamida) ó polipropileno, resina fenólica, fibra de vidrio, poliuretano rojo ó azul, ruedas neumáticas e impinchable, de acero y hierro fundido...



Aros en diámetros desde 25 a 525 m/m. Rodamientos en versión buje liso, cojinete a bolas ó cojinete a rodillos.

Bandajes de goma, nylon ó poliuretano con núcleo de nylon ó en llantas desmontables de aluminio, ruedas macizas, monobloques de nylon ó rodillos de poliamida ó poliuretano para transpaleta.





# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Sueltos

Versión GOMA

de 30 a 500 kgs.

## Serie 14 / GNK Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra elástica, vulcanizado sobre núcleo de aluminio.

**Rodamiento:** CB dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X36	15	39	250	22562	14/100 GNK <b>CB</b>		
125X40	20	50	275	03834	14/125 GNK L <b>CB</b>		
125X50	20	58	300	02875	14/125 GNK <b>CB</b>		
160X50	20	58	350	02876	14/160 GNK <b>CB</b>		
200X50	20	58	400	03782	14/200 GNK <b>CB</b>		
250X50	25	60	450	03787	14/250 GNK <b>CB</b>		
300X50	25	60	500	29993	14/300 GNK <b>CB</b>		

## Serie 47 / Saeta Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano, ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
160X32	20	45	80	09980	47/160 GN		
180X32	20	46	100	10370	47/180 GN		
200X35	20	54	120	10030	47/200 GN		
230X37	20	65	150	10080	47/230 GN		
250X35	20	65	180	10160	47/250X35 GN		
250X50	25	77	200	10230	47/250X50 GN		
270X40	20	65	225	10260	47/270 GN		
300X40	25	65	250	10280	47/300 GN		
350X50	25	65	280	10440	47/350 GN		
400X60	25	80	300	10480	47/400X60 GN		
400X80	25	100	320	10500	47/400X80 GN		
400X80	25	100	350	10340	47/400 GN Plana		

## Serie 56 / Baby Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado por remache central. Llantas cincadas.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso de acero calibrado.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X18	9	22	30	09940	56/100 GN		
120X20	10	22	40	09960	56/120 GN		
140X21	12	27	50	09860	56/140 GN		

# Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 1200 kgs.


# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es



	Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
125X30	15	38	80	10810 58/125 GN
150X34	15	47	100	10820 58/150 GN
175X37	17	48	120	10840 58/175 GN
200X40	20	55	150	10870 58/200 GN
225X45	20	57	180	10880 58/225 GN
250X50	25	62	200	10890 58/250 GN
275X40	25	62	225	10900 58/275 GN
300X55	25	75	250	10910 58/300 GN
350X60	25	75	280	10950 58/350 GN
400X60	25	95	300	10980 58/400X60 GN
400X80	25	102	320	10990 58/400X80 GN
			350	11050 58/400X80 GN <b>CB</b>
400X100	25	116	400	11000 58/400X100 GN
			450	11060 58/400X100 GN <b>CB</b>



	Kgs	Código	Descripción	P.V.P.	
125X32	15	44	36	150	14830 75/125 GN
150X34	15	39	36	200	14860 75/150 GN Plana
175X36	15	45	52	225	14890 75/175 GN
200X40	20	52	52	250	16690 75/200 GN Plana
225X42	20	49	65	280	14940 75/225 GN
250X45	20	52	72	300	16730 75/250 GN Plana
275X45	20	52	68	350	14990 75/275 GN
325X50	25	66	75	400	15030 75/325 GN
400X60	25	85	96	550	15080 75/400X60 GN
			600	15350 75/400X60 GN <b>CB</b>	
525X82	40	106	130	1000	15110 75/525 GN
			1200	15410 75/525 GN <b>CB</b>	



	Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
75X36	12	39	150	29730 170/75 GN <b>CB</b>
100X40	15	45	180	29750 170/100 GN <b>CB</b>
130X40	15	45	220	29770 170/130 GN <b>CB</b>
				30591 170/130 GG <b>CB</b>
160X45	20	60	250	29790 170/160 GN <b>CB</b>
200X50	20	60	280	29810 170/200 GN <b>CB</b>
230X55	25	72	300	29830 170/230 GN <b>CB</b>
260X60	25	80	350	29840 170/260 GN <b>CB</b>
300X68	25	84	400	29850 170/300 GN <b>CB</b>

## Serie 58 / Zenit Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra con forma balón ó perfil plano (400x80 m/m.), ensamblado a llantas de acero estampado con doble pestaña.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso inyectado ó CB dos cojinetes a bolas de precisión sobre nollo de fundición.

## Serie 75 / Carretilla Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

## Serie 170 / Olimpia Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. hasta 130 m/m. a partir de diám. 160 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Suelos

Versión GOMA

de 80 a 260 kgs.

## Serie 171 / Celtic Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
75X35	12	39	120	29870	171/75 GN		
				29915	171/75 GG		
100X40	15	45	150	29890	171/100 GN		
			150	29901	171/100 GG		
130X40	15	45	180	29910	171/130 GN		
			180	29911	171/130 GG		
160X45	20	60	220	29930	171/160 GN		
200X50	20	60	250	29950	171/200 GN		

## Serie 180 / Mini-Jet Goma



**Aro:** Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color gris ó negro.

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
200X28	8	50	80	31114	180/200 GG <b>CB</b>		
				31115	180/200 GG NN <b>CB</b>		

## Serie 277 / Euro Goma







**Aro:** Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X28	12	33	120	30039	277/80 GN		
100X40	15	45	150	30042	277/100 GN		
130X40	15	45	180	30035	277/130 GN		
160X45	20	60	220	30050	277/160 GN		
			230	30029	277/160 GN <b>CB</b>		
			220	30094	277/160 GG		
200X50	20	60	230	30084	277/160 GG <b>CB</b>		
			250	30070	277/200 GN		
			260	30099	277/200 GN <b>CB</b>		
			250	30600	277/200 GG		
			260	30079	277/200 GG <b>CB</b>		





### Serie 356 / Tritón Goma

					Código	Descripción	P.V.P.
200X75	25	90	600	35581	356/200 GN <b>CB</b>		
250X80	25	85	850	35540	356/250 GN <b>CB</b>		
300X80	25	85	1000	35541	356/300 GN <b>CB</b>		



**Aro:** Bandaje de goma negra elástica, ensamblado sobre llantas de aluminio (en diám. 250 y 300 m/m.) y moldeada a presión vulcanizada sobre núcleo de hierro fundido en diám. 200 m/m.

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.





					Código	Descripción	P.V.P.
100X32	12	39	120	30077	396/100 GN		
				30068	396/100 GG		
				30102	396/100 GA		
125X37	12	39	150	30083	396/125 GN		
				30076	396/125 GG		

### Serie 396 / Supermarket Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra ó goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	33	80	38570	400/60 GN		
				38769	400/60 GG		
				38770	400/60 GA		
80X28	12	33	100	38610	400/80 GN		
				38611	400/80 GG		
				38622	400/80 GA		
100X30	12	37	120	38650	400/100 GN		
				90876	400/100 GG		
				38682	400/100 GA <b>CR</b>		
125X33	12	37	150	38690	400/125 GN		
				90674	400/125 GG		
				39012	400/125 GA <b>CR</b>		
150X35	15	41	180	38730	400/150 GN		
				38928	400/150 GG		
				38760	400/150 GA		

### Serie 400 / Capitol Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra, goma gris ó goma azul, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Suelos

Versión GOMA

de 20 a 180 kgs.

## Serie 1001 / Fort Goma Negra



**Aro:** Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

## Serie 1001 / Fort Goma Gris



**Aro:** Bandaje de goma gris, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).





**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.





## Serie 1003 / Royal Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra, goma gris ó goma blanca, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida).

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
32X14	6	15	20	20	40000	1001/32 GN	
				20	40386	1001/32 GG	
42X17	7	21	30	30	40010	1001/42 GN	
				30	40387	1001/42 GG	
50X18	7	21	40	40	40030	1001/50 GN	
				40	40388	1001/50 GG	
60X19	7	21	50	50	40070	1001/60 GN	
				50	90968	1001/60 GN <b>CB</b>	
				50	40389	1001/60 GG	
80X20	9	23	70	70	40110	1001/80 GN	
				70	40770	1001/80 GN <b>CB</b>	
				70	40391	1001/80 GG	
100X21	12	31	80	80	90055	1001/80 GG <b>CB</b>	
				80	40130	1001/100 GN	
				80	40790	1001/100 GN <b>CB</b>	
125X25	12	31	100	80	40392	1001/100 GG	
				80	40900	1001/100 GG <b>CB</b>	
				100	40150	1001/125 GN	
				100	40910	1001/125 GN <b>CB</b>	
150X28	15	41	125	100	40393	1001/125 GG	
				100	40911	1001/125 GG <b>CB</b>	
				125	40160	1001/150 GN	
200X34	20	41	150	125	40920	1001/150 GN <b>CB</b>	
				125	40161	1001/150 GG	
				125	40914	1001/150 GG <b>CB</b>	
				150	40170	1001/200 GN	
250X39	20	51	180	150	40930	1001/200 GN <b>CB</b>	
				150	40395	1001/200 GG	
				150	40913	1001/200 GG <b>CB</b>	
50X25	9	27	50	180	40180	1001/250 GN	
				180	40940	1001/250 GN <b>CB</b>	
				180	90655	1001/250 GG	
				180	40980	1001/250 GG <b>CB</b>	

					Código	Descripción	P.V.P.
50X25	9	27	50	50	40060	1003/50 GN	
				50	40561	1003/50 GG	
				50	40470	1003/50 GB	

# Aros Suelos

Versión GOMA

de 40 a 300 kgs.

# Ruedas AFO



Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es







## Serie 1036 / Agro Goma



			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200X35	20	42	150	90205	1036/200 GN	

**Aro:** Bandaje de goma negra, solidario a llantas de acero estampado cincadas, por remache central.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso de nylon.

			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X26	8	35	40	30254	1038/80 GN Ø8	
100X30	10	35	50	30255	1038/100 GN Ø10	
125X35	15	44	60	30256	1038/125 GN	
150X40	15	44	80	30172	1038/150 GN	
200X50	20	58	120	30173	1038/200 GN Ø20	
	25			85124	1038/200 GN Ø25	
250X60	20	74	150	30259	1038/250 GN Ø20	
	25			41243	1038/250 GN Ø25	
300X60	20	74	200	30260	1038/300 GN Ø20	
	25			41241	1038/300 GN Ø25	

## Serie 1038 / Carrito Goma







**Aro:** Bandaje de goma negra termoplástica, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

## Serie 1042 / Standard Goma



			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
80X35	12	39	80	45601	1042/80 GN <b>CR</b>	
100X35	12	39	120	45602	1042/100 GN	
125X38	15	48	160	13790	1042/125 GN	
160X40	20	58	200	30152	1042/160 GN	
200X50	20	58	250	30158	1042/200 GN	
250X60	20	74	300	30164	1042/250 GN <b>CR</b>	

**Aro:** Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Suelos

Versión GOMA

de 100 a 300 kgs.

## Serie 1043 / Standard Metálica



					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	100	16997	1043/80 GN <b>CR</b>		
100X30	12	39	120	16998	1043/100 GN <b>CR</b>		
125X37	15	45	150	16999	1043/125 GN <b>CR</b>		
160X40	20	58	200	17000	1043/160 GN <b>CR</b>		
200X50	20	58	250	17001	1043/200 GN <b>CR</b>		
250X60	25	72	300	15990	1043/250 GN <b>CR</b>		

**Aro:** Bandaje de goma negra, ensamblado a llantas de acero estampado cincadas.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

## Serie 1044 / Radial Goma



					Código	Descripción	P.V.P.
200X40	20	57	150	11181	1044/200 GN		
260X85	25	102	200	41070	1044/260 GN		
350X60	20	82	225	41170	1044/350 GN		
380X80	20	118	250	41080	1044/380 GN Ø20		
	25		250	41090	1044/380 GN Ø25		

**Aro:** Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

**Rodamiento:** Buje con taladro liso de nylon.

## Serie 1047 / Radial Eje Goma



					Código	Descripción	P.V.P.
380X80	20	120	250	41110	1047/380 GN sin Eje		
	20x225			41130	1047/380 GN con Eje		

**Aro:** Monobloque de goma negra vulcanizado, con nervios radiales .

**Rodamiento:** Buje liso / Eje metálico 20x225.



# Aros Suelos


Versión GOMA


de 80 a 1100 kgs.

# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



					Código	Descripción	P.V.P.
62X27	7	32	--	80	41220	1055/62 GN	
82X33	10	36	--	100	41230	1055/82 GN	
102X36	10	42	26	150	41240	1055/102 GN	
125X45	12	50	36	200	41250	1055/125 GN	
150X50	12	55	36	250	41260	1055/150 GN	
	15			300	41520	1055/150 GN <b>CR</b>	
200X60	16	78	45	400	41290	1055/200 GN	
	20			450	41540	1055/200 GN <b>CR</b>	
250X85	25	93	75	600	41310	1055/250 GN	
				650	41550	1055/250 GN <b>CR</b>	
300X100	30	105	80	750	41320	1055/300 GN	
				800	41560	1055/300 GN <b>CR</b>	


## Serie 1055 / H Goma




**Aro:** Bandaje de goma negra, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 62 y 82 m/m. y vulcanizado a partir de 102 m/m. sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos.

**Acabado:** Núcleo pintado en color rojo.



					Código	Descripción	P.V.P.
100X37	20	45	50	250	90683	1086/100 GN	
				300	90687	1086/100 GN <b>CB</b>	
130X40	20	50	60	350	90684	1086/130 GN	
				400	42672	1086/130 GN <b>CB</b>	
160X45	20	60	70	500	42573	1086/160 GN	
				550	42691	1086/160 GN <b>CB</b>	
200X50	20	60	70	600	42594	1086/200X50 GN	
				650	42702	1086/200X50 GN <b>CB</b>	
200X75	25	90	85	700	42596	1086/200X75 GN	
				750	42705	1086/200X75 GN <b>CB</b>	
250X60	25	65	75	800	90686	1086/250X60 GN	
				850	90440	1086/250X60 GN <b>CB</b>	
250X75	25	90	85	900	42612	1086/250X75 GN	
				950	42722	1086/250X75 GN <b>CB</b>	
300X75	30	90	85	1000	42622	1086/300 GN	
	25			1100	42729	1086/300 GN <b>CB</b>	

## Serie 1086 / Vincitur Goma



**Aro:** Bandaje de goma negra, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

**Acabado:** Núcleo pintado en purpurina plateada.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Suelos

Versión NYLON

de 200 a 950 kgs.

## Serie 170 / Olimpia Nylon



**Aro:** Bandaje de nylon, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 100-130 m/m. y en diám. 160-200 m/m. con llantas de aluminio desmontables.

**Rodamiento:** CB dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	15	45	400	30310	170/100 NYL CB		
130X40	15	45	550	30330	170/130 NYL CB		
160X45	20	60	750	30350	170/160 NYL CB		
200X50	20	60	950	30370	170/200 NYL CB		

## Serie 185-187 / Polinyl



**Aro:** Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color negro.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
76X46	15	50	400	30537	185/76 N.N. Ø15		
	20	50	400	30539	185/76 N.N. Ø20		
	25	50	400	30545	185/76 N.N. Ø25		
80X32	15	42	300	30653	185/80 N.N.		
100X35	20	38	500	30682	185/100 N.N. Ø20		
	25	38	500	30692	185/100 N.N. Ø25		
	31	38	500	30722	185/100 N.N. Ø31		
50X20	8	23	50	30709	187/50 N.N.		
56X21	12	24	70	30790	187/56 N.N. Ø12		
	16	24		30820	187/56 N.N. Ø16		
60X19	10	21	60	30832	187/60 N.N.		
80X20	12	25	200	31003	187/80X20 N.N.		
80X24	12	32	200	31004	187/80X24 N.N.		
160X33	20	48	600	31005	187/160 N.N. Ø20		
	25	48	600	31006	187/160 N.N. Ø25		
200X50	22	58	700	31008	187/200 N.N.		
	20	60	850	17597	187/200 N.N. CB		

## Serie 188-FV / Fibra Vidrio



**Aro:** Monobloque de nylon (poliamida) reforzado con fibra de vidrio. **Gran resistencia a impactos térmicos (-20°C a +130°C)**

**Rodamiento:** Buje con taladro.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X32	12	39	200	30515	188/80 FV		
100X35	15	45	250	30580	188/100 FV		
130X40	15	45	400	30590	188/130 FV		
160X45	20	60	600	30596	188/160 FV		
200X50	20	60	800	30556	188/200 FV		

# Aros Sueltos

Versión NYLON

de 100 a 1250 kgs.

# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales

ventas@ruedasafo.es - www.ruedasafo.es



		Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	31	100	30505 188/60
60X30	12	40	120	90311 188/60 Ø12
80X32	12	39	150	30510 188/80
	12	36	200	30526 188/80 <b>CB</b>
	15	42	250	30097 188/80 Radios
100X35	15	45	250	30520 188/100
	12	39	250	30521 188/100 Ø12
	15	45	250	91086 188/100 <b>CB</b>
	12	38	250	91085 188/100 <b>CB</b> Ø12
	15	45	300	29803 188/100 Radios
130X40	15	45	400	30530 188/130
	15	45	400	91087 188/130 <b>CB</b>
	20	51	450	30535 188/130 AXB51
	20	60	450	30538 188/130 AXB60
	15	60	450	30548 188/130 <b>CB</b> AXB60
	20	50	500	30576 188/130 <b>CB</b> Ø20 AXB50
125X45	20	60	750	30573 188/125 <b>CB</b> Reforzado
150X37	15	42	450	30523 188/150 Ø15
	20	42	450	30546 188/150 Ø20
160X45	20	60	650	30540 188/160
	20	60	650	30610 188/160 <b>CB</b>
	20	60	1000	30578 188/160 <b>CB</b> Reforzado
200X50	20	60	850	30550 188/200
	20	60	850	30620 188/200 <b>CB</b>
250X55	25	70	1000	30570 188/250
	25	70	1250	30650 188/250 <b>CB</b>

## Serie 188 / Mononyl Nylon



**Aro:** Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

## Serie 188 / CB Reforzada



**Aro:** Monobloque reforzado de nylon (poliamida) inyectado en color blanco.

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



		Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	150	30511 188/80 RF
100X35	12	39	200	30582 188/100 RF
	12	39	200	30586 188/100 RF <b>GN</b>
125X38	15	44	250	30529 188/125 RF
150X45	20	58	400	15040 188/150 RF
200X50	20	60	600	30635 188/200 RF

## Serie 188-RF / Resina Fénolica



**Aro:** Monobloque de Resina Fenólica, fabricado en combinación con fibras especiales y moldeado a alta presión, inyectado sobre en color negro.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

**Especial para altas temperaturas (-40°C a +300°C)**



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Sueltos

Versión NYLON

de 20 a 1000 kgs.

## Serie 216 / Transpaletta Nylon



**Aro:** Rodillo monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

**Rodamiento:** CB dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X56	20	56	500	34671	216/80X56 NYL CB		
80X70	20	70	600	34679	216/80X70 NYL CB		
85X63	20	63	700	34770	216/85X63 NYL CB		
85X70	20	70	800	34772	216/85X70 NYL CB		
85X90	20	90	900	34780	216/85X90 NYL CB		
85X110	20	110	1000	34790	216/85X110 NYL CB		

## Serie 400-1001 / Capitol-Fort Nylon



SERIE 400 / CAPITOL

**Aro:** Monobloque de nylon (poliamida) inyectado en color natural.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso

					Código	Descripción	P.V.P.
60X25	10	31	120	90137	400/60 NYL		
80X25	12	33	150	41771	400/80 NYL		
80X32	12	35	200	30435	400/80X32 NYL		
100X24	12	32	180	41802	400/100 NYL		
100X35	12	39	190	38652	400/100X35 NYL		
125X28	12	34	200	41822	400/125 NYL		
160X33	15	39	250	41842	400/160 NYL		

SERIE 1001 / FORT

					Código	Descripción	P.V.P.
100X24	12	32	180	41790	1001/100 NYL		
				41791	1001/100 NYL N.		
125X28	12	34	200	41810	1001/125 NYL		
				41811	1001/125 NYL N.		
160X33	15	39	250	41831	1001/160 NYL		
				41834	1001/160 NYL N.		

## Serie 1083 / Multiplast







**Aro:** Monobloque de polipropileno (plástico) inyectado en color natural ó negro.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso

					Código	Descripción	P.V.P.
25X11	5	13	20	42240	1083/25 PN		
				42000	1083/25 PBL		
30X12	4	17	30	42250	1083/30 PN		
				42010	1083/30 PBL		
40X14	5	21	35	42300	1083/40 PN		
				42060	1083/40 PBL		
50X18	7	21	40	42310	1083/50 PN		
				42070	1083/50 PBL		
60X19	7	21	50	42330	1083/60 PN		
				42090	1083/60 PBL		
80X20	9	23	60	42350	1083/80 PN		
				42069	1083/80 PBL		

**Serie 14 / RBK**





				Código	Descripción	P.V.P.
100X30	15	30	300	20811	14/100 RBK <b>CB Ø15</b>	
100X40	20	40	350	20850	14/100 RBK <b>CB Ø20</b>	
125X40	15	40	400	03779	14/125 RBK <b>CB Ø15</b>	
125X50	20	58	450	02877	14/125X50 RBK <b>CB</b>	
160X50	20	58	600	03837	14/160 RBK <b>CB</b>	
200X50	20	58	850	20951	14/200 RBK <b>CB</b>	




**Aro:** Bandaje de poliuretano en color rojo, sobre núcleo de aluminio con nervios radiales. **90/92 Shore A**

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

**Serie 14 / RBKN**





				Código	Descripción	P.V.P.
100X40	20	40	250	20991	14/100 RBKN <b>CB</b>	
125X45	20	50	300	03835	14/125 RBKN <b>CB</b>	
150X50	20	55	450	03833	14/150 RBKN <b>CB</b>	
160X50	20	55	500	03827	14/160 RBKN <b>CB</b>	
200X57	20	60	650	28719	14/200 RBKN <b>CB</b>	



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color calabaza, sobre núcleo de nylon (poliamida) con nervios radiales. **94/96 Shore A**

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

**Serie 75 / Carretilla RB**

				Código	Descripción	P.V.P.
400X60	25	96	85	15980	75/400X60 RB	
				1700	16250	75/400X60 RB <b>CB</b>
525X82	40	130	106	16020	75/525 RB	
				2700	16340	75/525 RB <b>CB</b>



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color rojo moldeada a presión, vulcanizado sobre núcleo de hierro fundido. Anclaje especial vulcanizado entre el bandaje y el núcleo de fundición. **90/92 Shore A**

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

**Aros Sueltos**  
 Versión POLIURETANO  
 de 180 a 800 kgs.

## Serie 170 / Olimpia RB



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en diám. 100-130 m/m. y en diám. 160-200 m/m. con llantas de aluminio desmontables.  
**94/96 Shore A**

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	15	45	300	30730	170/100 RB <b>CB</b>		
130X40	15	45	400	30750	170/130 RB <b>CB</b>		
160X45	20	60	650	30770	170/160 RB <b>CB</b>		
200X50	20	60	800	30800	170/200 RB <b>CB</b>		

## Serie 171 / Celtic RBN



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.  
**94/96 Shore A**

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
100X40	15	45	250	30913	171/100 RBN		
130X40	15	45	300	30912	171/130 RBN Ø15		
	20	60	350	29963	171/130 RBN Ø20		
160X45	20	60	500	30941	171/160 RBN		
200X50	20	60	700	30942	171/200 RBN		

## Serie 190 / POL Rojo



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color rojo, inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco.  
**94/96 Shore A**

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	180	40473	190/80 POL R		
100X30	12	39	220	40474	190/100 POL R		
125X35	15	45	250	40475	190/125 POL R		
125X40	20	58	300	02880	190/125X40 POL R		
			300	02883	190/125X40 POL R <b>CB</b>		
150X40	15	45	350	27062	190/150 POL R		
160X40	20	58	400	02881	190/160 POL R		
			400	02884	190/160 POL R <b>CB</b>		
200X50	20	58	500	02882	190/200 POL R		
			500	02885	190/200 POL R <b>CB</b>		

**Serie 190 / POL Azul (Soft)**

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	39	180	40471	190/80 POL A		
100X30	12	39	220	40472	190/100 POL A		
125X35	15	45	250	30594	190/125 POL A		



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color azul (elástico), inyectado sobre núcleo de nylon (poliamida) en color blanco. **80/82 Shore A**

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

**Serie 215 / Transpaletta RB**

					Código	Descripción	P.V.P.
80X70	20	70	700	36873	215/80X70 RB <b>CB</b>		
85X70	20	70	750	30361	215/85X70 RB <b>CB</b>		
85X75	20	75	800	30369	215/85X75 RB <b>CB</b>		
85X80	20	80	850	30362	215/85X80 RB <b>CB</b>		
85X90	20	90	950	30363	215/85X90 RB <b>CB</b>		
85X110	20	110	1100	30364	215/85X110 RB <b>CB</b>		



**Aro:** Bandaje de poliuretano en color calabaza, vulcanizado sobre rodillo monobloque de acero. **90/92 Shore A**

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

**Serie 1086 / Vincitur RB**

					Código	Descripción	P.V.P.
80X30	12	36	35	250	42530	1086/80 RB	
	15			300	42533	1086/80 RB <b>CB</b>	
100X37	20	45	50	320	42540	1086/100 RB	
				350	42660	1086/100 RB <b>CB</b>	
130X40	20	50	60	500	42550	1086/130 RB	
				550	42670	1086/130 RB <b>CB</b>	
160X45	20	60	70	700	42570	1086/160 RB	
				750	42690	1086/160 RB <b>CB</b>	
200X50	20	60	75	1150	42590	1086/200X50 RB	
				1200	42700	1086/200X50 RB <b>CB</b>	
200X75	25	90	85	1500	42597	1086/200X75 RB	
				1550	90770	1086/200X75 RB <b>CB</b>	
250X60	25	65	75	1400	42610	1086/250X60 RB	
				1450	42720	1086/250X60 RB <b>CB</b>	
250X75	25	90	85	2000	42600	1086/250X75 RB	
				2100	42710	1086/250X75 RB <b>CB</b>	
300X75	30	90	85	2600	42620	1086/300 RB	
	25			2700	42730	1086/300 RB <b>CB</b>	
400X80	60	90	110	4000	42629	1086/400X80 RB	
	30			4100	42732	1086/400X80 RB <b>CB</b>	
400X120	60	150	170	5000	42630	1086/400X120 RB	
	30			5100	42740	1086/400X120 RB <b>CB</b>	



**Aro:** Bandaje de poliuretano (Red-Band) en color rojo, vulcanizado sobre casquillo de fundición gris GG-15. Anclaje especial entre el bandaje y el núcleo de hierro fundido. **90/92 Shore A**

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión.

**Acabado:** Núcleo pintado en purpurina plateada.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

## Aros Suelos Versión NEUMÁTICA

150 kgs.

### Serie 107 / Jet Metálica



**Aro:** Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 2PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado pintado en color negro.

				Código	Descripción	P.V.P.
360X80	20	225	150	18585	107/360 Eje 20X225	

**Aire:** Presión adecuada de 2 kg./cm<sup>2</sup> (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

**Rodamiento:** Eje macizo soldado de acero (20x225 m/m.)

### Serie 108 / Impinchable Eje



**Aro:** Bandaje monobloque aglomerado de goma impinchable, ensamblado, sobre llantas de acero pintadas en color gris.

Se elimina su mantenimiento periódico, como es el inflado constante en las ruedas versión neumática, evitando de esta manera pinchazos ocasionales, dando una vida más útil de la rueda.

				Código	Descripción	P.V.P.
360X80	20	235	150	39000	108/360 Eje 20X225	

**Rodamiento:** Eje macizo soldado de acero (20x235 m/m.)

### Serie 312-314 / Hispa-Jet



**Aro:** Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante.





				Código	Descripción	P.V.P.
260X85	20	75	150	35927	312/260 <b>CR</b>	
				35937	314/260 <b>CB</b>	

**Aire:** Presión adecuada de 2 kg./cm<sup>2</sup> (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

**Rodamiento:** **CR** cojinete a rodillos ó **CB** dos cojinetes a bolas de precisión



**Serie 313 / Hispa-Jet**

			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
260X85	20	90	220	35930	313/260 <b>CB</b>	
				35920	313/260 <b>CR</b>	
315X90	20	90	250	35939	313/315 <b>CB</b>	
				35935	313/315 <b>CR</b>	
400X100	20	107	300	18630	313/400 <b>CB Ø20</b>	
	25			18650	313/400 <b>CB Ø25</b>	





**Aire:** Presión adecuada de 2,5 a 3 kg./cm2 (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

**Rodamiento:** **CB** dos cojinetes a bolas de precisión ó **CR** cojinete a rodillos.



**Aro:** Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 6PR Lonas, ensamblada sobre llantas de acero estampado, con acabado en cincado blanco brillante y pintadas en color gris martelé (diám. 400 m/m.).

**Serie 316 / Hispa-Jet Nylon**

			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
200X50	20	58	100	35988	316/200	
				100	35989	316/200 <b>CR</b>
260X85	20	77	150	35984	316/260	
				150	35985	316/260 <b>CR</b>
370X85	20	87	200	36003	316/370	
				200	36001	316/370 <b>CR</b>
400X100	20	87	250	35665	316/400	
				250	36002	316/400 <b>CR</b>

**Aire:** Presión adecuada de 2 kg./cm2 (velocidad máxima admisible 10 km/h.)

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos



**Aro:** Neumática de goma negra, compuesta por cámara y cubierta de 4PR Lonas, ensamblada sobre núcleo de nylon (poliamida) inyectado en color rojo.

**Serie 317 / Impinchable**

			 Kgs	Código	Descripción	P.V.P.
260x85	20	75	150	36005	317/260 Impinchable	
				150	36006	317/260 CR Impinchable

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CR** cojinete a rodillos



**Aro:** Bandaje monobloque aglomerado de goma impinchable, ensamblado, sobre núcleo de nylon (poliamida).

Se elimina su mantenimiento periódico, como es el inflado constante en las ruedas versión neumática, evitando de esta manera pinchazos ocasionales, dando una vida más útil de la rueda.



# Ruedas AFO

Fabricación de Ruedas Domésticas e Industriales  
 ventas@ruedasafos.es - www.ruedasafos.es

# Aros Suelos

Versión HIERRO / ACERO

de 20 a 10.000 kgs.

## Serie 385 / Titán Acero



**Aro:** Monobloque de acero F-114 templado a alta frecuencia.

**Rodamiento:** Dos cojinetes cónicos a rodillos de precisión (cojinete a rodillos metálico de aguja en diámetro 130 m/m).

					Código	Descripción	P.V.P.
130X45	20	50	2500	30558	385/130 Acero		
200X50	20	62	5000	36196	385/200 Acero		
250X75	25	90	10000	36210	385/250 Acero		

## Serie 1065 / H Hierro




**Aro:** Monobloque de hierro fundido, con nervios radiales.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso ó **CB** cojinete a bolas.

					Código	Descripción	P.V.P.
60X28	7	32	250	17280	1065/60		
80X32	10	35	300	17290	1065/80		
100X35	10	42	400	17300	1065/100		
125X44	12	53	650	17310	1065/125		
	15	53	700	17316	1065/125 <b>CB</b>		
150X47	12	55	850	17320	1065/150		
	15		900	17540	1065/150 <b>CR</b>		
200X60	16	76	1000	17340	1065/200		
	20		1250	17560	1065/200 <b>CB</b>		
250X85	25	93	1450	17350	1065/250		
			1500	17570	1065/250 <b>CB</b>		
300X100	30	105	1600	17360	1065/300		
			1650	17580	1065/300 <b>CB</b>		

## Serie 1001 / Fort Madera



**Aro:** Monobloque de madera, con acabado natural, haya ó cerezo. Junta de goma negra, como banda de rodadura.

**Rodamiento:** Buje con taladro liso.

					Código	Descripción	P.V.P.
60X8	7	21	20	40071	1001/60 Natural		
				40073	1001/60 Haya		
				40072	1001/60 Cerezo		
80X10	9	23	25	40112	1001/80 Natural		
				40114	1001/80 Haya		
				40113	1001/80 Cerezo		
100X12	12	30	30	40138	1001/100 Natural		
				40141	1001/100 Haya		
				40139	1001/100 Cerezo		